


GLORIETTE VERSAILL

Ogrodzenia z profili okrągłych \varnothing 30mm, zakończonych kulkami, cebulkami lub lilijkami. Dodatkowe krótsze profile \varnothing 30mm. Standardowe odstępy ok 25mm.

typ 1



góra: prosta
dół: prosty


inny:

górný typ:




dolny typ:

typ 2




góra: wypukło okrągła
dół: wypukło okrągły

typ 6




góra: wklęsło okrągła
dół: wklęsło okrągły

typ 3




góra: wypukło falista
dół: wypukło falisty

typ 7




góra: wklęsło falista
dół: wklęsło falisty

typ 4




góra: wypukła - szpic
dół: wypukły - szpic

typ 8




góra: wklęsła - szpic
dół: wklęsły - szpic

typ 5




góra: wypukło falista - szpic
dół: wypukło falisty - szpic


typ 9



poręcz dodatkowo
góra: prosta
dół: prosty

Odstęp między rurkami:

- standardowy ok. 25mm
- średni ok. 15mm
- minimalny ok. 7mm


Wykończenie:

góra




kulka


dół



cebulka




lilia



60




poręcz standardowa
jako wykończenie górne



74




poręcz komfortowa
jako wykończenie górne


Wysokość dolnych rurek:

w połowie (standardowo)

w stosunku 1:3

 inna: mm**Rodzaj dodatkowej poręczy:**

poręcz standardowa
- dodatkowo



poręcz komfortowa
- dodatkowo

kolor główny:

- biały (RAL 9010)
- zielony (RAL 6005)
- brązowy (RAL 8017)

inny, RAL: **kolor wykończenia:**

- w kolorze głównym
- srebrny
- złoty

inny, RAL: **kolory dodatkowej poręczy:**

- biały (RAL 9010)
- zielony (RAL 6005)
- brązowy (RAL 8017)

inny, RAL: **uwagi:**
